

## FM-lähetin/vastaanottimet

### VID-7 Lähetin/Vastaanotin pari 5.8 GHz

196,00 €



VRX-53 vastaanotin  
VTX-53 lähetin

Sisäänrakennetut micro-strip antennit; kantama 300 m, jos antennien välillä näköyhteys.  
Kotelo on roiskeveden pitävä.

Taajuusalue:	5,740 ... 5,860 GHz
Video in / out:	1Vpp / 75Ω
Audio in / out:	1Vpp / 1.5kΩ
Antennin säteilykeila:	30°
Vastaanottimen herkkyys:	-80 dBm
Lähtöteho:	< 10mW
Modulaatio:	FM (CCIR 405)
Käyttölämpötila:	from -25°C to 70°C
Kotelon koko (ei liittimiä):	140 x 80 x 40 mm
Virtalähde:	DC 9-14V / 150mA

## VID-5 Lähetin/Vastaanotin pari 2.4 GHz

139,00 €



VRX-3 vastaanotin  
VTX-3 lähetin

Sisäänrakennetut micro-strip antennit; kantama 300 m, jos antennien välillä näköyhteys.  
Kotelo on roiskeveden pitävä.

Taajuusalue:	2,400 ... 2,4835 GHz
Video in / out:	1Vpp / 75Ω
Audio in / out:	1Vpp / 1.5kΩ
Antennin säteilykeila:	-
Vastaanottimen herkkyys:	-80 dBm
Lähtöteho:	< 10mW
Modulaatio:	FM (CCIR 405)
Käyttölämpötila:	from -25°C to 70°C
Kotelon koko (ei liittimiä):	118 x 80 x 36 mm
Virtalähde:	DC 11-15V / 150mA

## VTX-11 Lähetin 2.4 GHz

73,00 €



RSMA antenniliitin. 8 dBi antennilla kantama n. 500 m. Kotelo on roiskeveden pitävä.

Lähtöteho:	10mW
Modulaatio:	FM (CCIR 405)
Taajuusalue:	2400 - 2483.5 MHz
Virtalähde:	DC 11V - 14V / 150mA
Video out:	1Vpp / 75Ω
Antennikaapeli:	50Ω
Käyttölämpötila:	-25°C to +70°C
Kotelon koko (ei liittimiä):	90 x 75 x 40 mm

## VRX-11 Vastaanotin 2.4 GHz

69,00 €



RSMA antenniliitin. 8 dBi antennilla kantama n. 500 m. Kotelo on roiskeveden pitävä.

Herkkyys:	-80 dBm
Modulaatio:	CCIR 405
Taajuusalue:	2400 - 2483.5 MHz
Virtalähde:	DC 11V - 14V / 150mA
Video:	1Vpp / 75Ω
Antennikaapeli:	50Ω
Käyttölämpötila:	-25°C to +70°C
Kotelon koko (ei liittimiä):	90 x 75 x 40 mm