

Dericam M601W

VGA valvontakamera IP66 ulkokäyttöön



Tekniset tiedot

PTZ toiminnot

Kääntö vaakasuuntaan 360 astetta, nopeus 50 astetta/s max., säädettävä

Kääntö pystysuuntaan 90 astetta (vaakatasosta suoraan alas), nopeus 50 astetta/s max., säädettävä

3x optinen zoom

Kuvakenno

1/4" Väri CMOS kenno 640 x 480 pikseliä

Min. valaistus 0.5Lux

NOTESCO

Linssi

3 x optinen zoom
Zoom linssi 4-9 mm, F:2.4 (IR Linssi)

Video

Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Kuvanpakkaus MJPEG
Kuvanopeus 20 FPS (VGA),30 FPS (QVGA)
Kuvan kääntö pysty / vaaka
Sisäkuva (EU 50Hz, USA 60Hz) tai Ulkokuva (Outdoor)
Kuväsäädöt kirkkaus (Brightness) ja kontrasti (Contrast)

Tietoliikenne

Ethernetportti 10/100Mbps RJ-45
Protokollat HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP, PPPoE, DDNS,UPnP,GPRS

WLAN

IEEE 802.11b/g
Data nopeus 802.11b: 11Mbps (Max.) 802.11g: 54Mbps (Max.)
Salaus WEP / WPA / WPA2 Encryption

Matkapuhelintuki

MIDP 2.0 puhelimet
Mac OS Safari / iPhone & iPad

Mekaniikka

Kotelo 150 mm (pituus) x 150 mm (leveys) x 200 mm (korkeus)
Pakkauksen paino 2000g
Kameran paino tarvikkeineen 1800g

Virransyöttö

Virtalähde DC 12V/1A 5.5/2.1 mm liitin
Virrankulutus 8 W (Max.)

Ympäristö

Käyttölämpötila -20C ~ 60C (IPC04 tested in -32C)
Ilman kosteus 20% ~ 85% ei-kondensoiva
Varastointilämpötila -10C ~ 60C
Varastointi ilman kosteus 0% ~ 90% ei-kondensoiva

PC vaatimukset 4 kameralle

CPU 2.0GHz tai parempi (suositus 3.0GHz)
Muisti, suositus XP 1.0GB, Vista 2 GB
Näytönohjain 64M tai parempi
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac-OS
Selain IE, Google Chrome, Firefox, Safari ja muut yleiset selaimet

Vaatimustenmukaisuus

CE,FCC

Takuu

Valmistajan rajoitettu 1 vuoden takuu

Huomautus: Koska kamerassa ei ole lämmitintä, se on asennettava niin, että ilman kosteus ei pääse kondensoitumaan ja jäätymään lasiin. Tarvittaessa kuoreen voidaan kiinnittää erillinen lämmityselementti.