

Dericam M801W

PTZ kamera sisäkäyttöön

Datalehti



Tekniset tiedot

Kuvakenno

1/4" Väri CMOS kenno 640 x 480 pikseliä
Min. valaistus 0.5Lux (IR 0.0Lux)

Linssi

Lasilinssi
Optinen 3x zoom

Video

Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Kuvan kääntö pysty / vaaka
Sisäkuva (EU 50Hz, USA 60Hz) tai Ulkokuva (Outdoor)
Kuvasaadot kirkkaus (Brightness) ja kontrasti (Contrast)
Kuvanpakkaus MJPEG
Kuvanopeus 20 FPS (VGA),30 FPS (QVGA)

Audio

Kamerassa sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin

Tietoliikenne

Ethernetportti 10/100Mbps RJ-45

Protokollat HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP, PPPoE, DDNS,UPnP,GPRS

WLAN

IEEE 802.11b/g

Data nopeus 802.11b: 11Mbps (Max.) 802.11g: 54Mbps (Max.)

Salaus WEP / WPA / WPA2 Encryption

I/O

Hälytystulo ha hälytyslähde moduuliliittimellä

Matkapuhelintuki

MIDP 2.0 puhelimet

Mac OS Safari / iPhone & iPad

Virransyöttö

Virtalähde DC 5V/2A 3.5 mm liitin

Virrankulutus 5 W (Max.)

Ympäristö

Käyttölämpötila 0C ~ 50C

Kosteus 20% ~ 85% ei-kondensoiva

Varastointilämpötila. -10C ~ 60C

Varastointikosteus 0% ~ 90% ei-kondensoiva

PC vaatimukset 4 kameralle

CPU 2.0GHz tai parempi (suositus 3.0GHz)

Muisti suositus XP 1.0GB, Vista 2 GB

Näytönohjain 64M tai parempi

Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac-OS

Selain IE, Google Chrome, Firefox, Safari ja muut yleiset selaimet

Vaatimustenmukaisuus

CE,FCC

Takuu

Valmistajan rajoitettu 1 vuoden takuu

