

WLAN tukiasema 17 dBm vakioteho SKU WA500G



Pakkauksen sisältö:

- 54Mb WLAN tukiasema WA500G
- 9VDC Virtalähde
- Passive PoE adapteri virtalähteelle
- 4 dBi Antenni
- Pikaopas (engl.)
- CD (engl. Manuaali)
- tämä ohje

Ominaisuudet:

- Toimintatilat: Access Point, Asiakas, WDS Silta ja Toistin
- 2x ja 3x eXtended Range (erikoisherkkä vastaanotin)
- Etähallinta
- PPPoE, Dynamic IP, Static IP Internet Access
- DHCP Palvelin
- Salaus 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK TKIP/AES
- WLAN Pääsynhallinta (ACL - Access Control List)
- Asetusten tallennus ja palautus
- Firmware kenttäpäivitys
- Passiivinen PoE, datakaapeli PoE-käytössä max. 40 m.

Tekniset ominaisuudet:

Standardit:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	
Verkkoliitäntä:	Yksi 10/100M Auto-Sensing RJ45 Portti (Auto MDI/MDIX),	
PoE:	Passive PoE (virtalähteen adapteri mukana)	
Liikennenopeus:	11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Dynaaminen) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Dynaaminen)	
Taajuusalue:	2.4-2.4835GHz	
Lähetysteho:	20 dBm asti (sis. antennin)	
Antenni:	Irrotettava 4dBi ympärisäteilevä antenni	
Modulaatio:	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM	
Vastaanottimen herkkyys:	802.11g 54M: -68dBm±1dB 9M: -85dBm±1dB	802.11b 11M: -85dBm±1dB 1M: -90dBm±1dB
Virtalähde:	9 VDC / 1A	
Yhteensopivuus:	CE, FCC	
Käyttölämpötila:	0°C~40°C	
Varastointilämpötila:	-40°C~70°C	
Ilmankosteus käyttö:	10% ~ 90%, ei kondensoiva	
Ilmankosteus varastointi:	5%~90% ei kondensoiva	
Mitat:	150 × 100 × 28mm	