

WLAN tukiasema 26 dBm suurteho SKU WA5110G



Pakkauksen sisältö:

- 54Mb Suurteho tukiasema WA5110G
- 12V Virtalähde
- PoE virransyöttöyksikkö (Passive PoE)
- RJ-45 Ethernet kaapeli
- Pikaopas (engl.)
- CD (engl. Manuaali)
(tämä ohje)

Ominaisuudet:

- Toimintatilat: Access Point, AR Router ja AP Client Router
- AP tilat: AP, Asiakas, WDS Silta ja Toistin
- Passiivinen Power over Ethernet
- Etäisyyden/tehon optimointi pitkälle kantamalle (jopa 50 km, riippuu antennista)
- Antennien suuntaus (vastaanottotason näyttö)
- Liikenteen mittaus
- Linkin nopeustesti
- Ping vahtikoira (Watch Dog)
- Etähallinta
- Layer 2 Käyttäjien eristys
- PPPoE, Dynamic IP, Static IP Internet Access
- NAT ja DHCP Palvelin tuki
- Salaus 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK TKIP/AES
- WLAN Pääsynhallinta (ACL - Access Control List)
- Asetusten tallennus ja palautus
- Firmware kenttäpäivitys
- Passive PoE, datakaapelin pituus PoE-käytössä max. 60 m.

Tekniset ominaisuudet:

Standardit:	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	
Verkkoiitäntä:	Yksi 10/100M Auto-Sensing RJ45 Portti (Auto MDI/MDIX),	
PoE:	Passive PoE (virtalähteen adapteri mukana)	
Liikennenopeus:	11g:108/54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Dynaaminen)	
	11b:11/5.5/3/2/1 Mbps (Dynaaminen)	
Taajuusalue:	2.4-2.4835GHz	
Lähetysteho:	26 dBm asti (säädettävä)	
Antenni:	Irrotettava 4dBi ympärisäteilevä antenni	
Modulaatio:	IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK	
	IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM	
Vastaanottimen herkkyys:	802.11g	802.11b
	54M: -75dBm±1dB	11M: -91dBm±1dB
	9M: -92dBm±1dB	1M: -95dBm±1dB
Virtalähde:	12VDC / 1A	
Yhteensopivuus:	CE, FCC	
Käyttölämpötila:	-10°C~40°C	
Varastointilämpötila:	-40°C~70°C	
Ilmankosteus käyttö:	10% ~ 90%, ei kondensoiva	
Ilmankosteus varastointi:	5%~90% ei kondensoiva	
Mitat:	165 × 108 × 28mm	